

# Stromlose Wasser- enthärter

+ Doppeltank: Versorgung mit weichem Wasser ist 24/7 gewährleistet

+ Stromlose

+ Für Heiß- und Kaltwasserzufuhr

Hartes Wasser führt zu einer Verkalkung von Heizelementen in Elektrogeräten und führt sowohl zu einem übermäßigen Stromverbrauch als auch zu erhöhten Wartungskosten. Auch Ihre Produktivität wird beeinträchtigt, da Ihr Gerät an Leistungsfähigkeit verliert und im schlimmsten Fall ausfällt.

#### **Stromlose & Doppeltank**

Mit diesen innovativen nicht-elektrischen und Dual-Tank-Wasserenthärtern von Granuldisk müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen.

#### **Warm- und Kaltwasseraufbereitung**

Einfach an eine beliebige Wasservorlaufemperatur von 2-65 °C anschließen.



#### **Kompakt und langlebig**

Dank ihrer kompakten Bauweise sind Granuldisk-Wasserenthärter ideal, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, und verfügen über ein robustes und langlebiges Gehäuse, das rauer Behandlung besser standhält.

#### **Funktioniert mit allen Granuldisk®-Produkten**

Granuldisk-Wasserenthärter sind an unser gesamtes Sortiment angepasst. Wählen Sie die Größe, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

**Art.Nummer: 28145**

8 kg Salzkapazität – passend für X2 Lean Wash Center\*


**Art.Nummer: 20197**

18 kg Salzkapazität – passend zu allen Granuldisk®-Produkten

# Stromlose Wasser enthärter für Heiß- oder Kaltwasserzufuhr

Spezifikationen	Artikel-Nummer: 28145	Artikel-Nummer: 20197
Kapazität, Salz	8 kg	18 kg
Regeneration @ 2 bar	34 Liter - 11 Min.	24 Liter - 11 Min.
Temperaturbereich	2-65° C	2-65° C
Dynamischer Druck	2,5 - 8,5 bar	2,5 - 8,5 bar
pH-Bereich	5 - 10	5 - 10
Gewicht (Versand/Betrieb)	21/39 kg	27,2/49,9 kg
<b>Anschlüsse</b>		
Elektrische Anschluss	Keine	Keine
Einlass-/Auslassanschlüsse	Kundenspezifischer Adapter und Halterung	Kundenspezifischer Adapter und Halterung
Abflussanschluss	0,375" Röhre	0,375" Röhre
Überlaufverbindung	0,625" Röhre	0,625" Röhre

Art-Nr: 28145



Art-Nr: 20197

